



电器系统	电控	交流电控		
	电池	免维护电池		
	电机	三相异步电动机		
	充电器	电脑智能控制充电器，过温保护		
车身配置、底盘	前档	钢质骨架加玻璃钢	灯光及信号	前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯；倒车喇叭
	座椅	皮革面料+高回弹 PU	动力传动系统	无级调速系统
	车体	钢制车架+玻璃钢外壳	转向系统	单向齿轮齿条转向器
	仪表台	车用仪表台、电压表、电流表、电量指示仪、转向指示、转向蜂鸣、缺电报警和印刷仪表板	前桥及悬挂	麦弗逊独立悬挂
	车架	微型汽车底盘，全防锈处理，高强度钢结构件	后桥及悬挂	整体式后桥，带主减速及差速器，钢板弹簧悬挂+筒式液压减震
	后视镜	左右各一手动（或电动）后视镜	制动系统	四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动
	音响	高级音响	轮胎	真空子午线轮胎
技术参数	额定乘员	11 人	初速 20km/h 制动距离	≤4.0m
	外形尺寸长*宽*高	≈4500×1500×1900mm	充电输入电压	220v/110v
	整车装备质量	≈1200kg	最大行驶速度	≥28km/h
	载重	≈1000kg	续航里程（满载）	≥80-100Km
	前、后轮距	≈1200/1200mm	最大爬坡度（满载）	20%
	轴距	≈2700mm	最小转弯半径	≤5m
	最小离地间隙	≈150mm		